



MTX Full Synthetic

SAE 75W-140

Toepassingen

Castrol MTX Full Synthetic is een 100% synthetische transmissieolie ontworpen voor twee- en viertakt weg- en terreinmotorfietsen met een hoog vermogen. Castrol MTX Full Synthetic is geschikt voor versnellingsbakken en eindoverbrengingen.

Belangrijkste voordelen

- Uitstekende antislijtage eigenschappen bij alle temperaturen en belastingen
 - Langere levensduur van de transmissie
 - Lagere wrijvingsweerstand met als gevolg meer vermogen, een lagere temperatuur en verminderde slijtage
 - Superieure schakelkwaliteit
 - Uitstekende koppelingseigenschappen zonder slip
 - Verlaagde geluidsproductie van de versnellingsbak en de eindoverbrenging
 - Bescherming tegen roest tijdens langdurig stilstaan
 - Voorkomt "pitting" van de tandwielen
-

Specificaties

API GL-5

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Voor deze aspecten is een afzonderlijk informatieblad beschikbaar met specifieke details inzake risico's, voorzorgs- en eerste hulpmaatregelen. Tevens zijn de potentiële effecten van verontreiniging van het milieu hierin omschreven en zijn aanwijzingen opgenomen voor de verwijdering van afgewerkt product. Lees voor het gebruik deze gegevens zodat verantwoord met dit product kan worden omgegaan.

Typische eigenschappen

Testmethode

Eenheden

Type :

SAE 75W-140

Dichtheid bij 15° C	ISO 3675 / ASTM D1298	kg/m3	867
Kinematische viscositeit bij 40° C	ISO 3104 / ASTM D445	mm2/s	186
Kinematische viscositeit bij 100° C	ISO 3104 / ASTM D445	mm2/s	25.2
Viscositeits index	ISO 2909 / ASTM D2270	-	171
Viscositeit CCS a -20° C	ASTM D5293	mPa.s	22000
Vlampunt (COC)	ISO 2592	°C	220
Stolpunt	ISO 3016 / ASTM D97	°C	-54

De bovenstaande waarden zijn typerend bij normale produktietoleranties en vormen geenszins een specificatie.

Deze publikatie en de daarin vervatte gegevens worden geacht accuraat te zijn op de datum waarop zij in druk verschijnt. De in deze publikatie vervatte informatie en gegevens mogen niet worden opgevat als zijnde garantie of bevestiging, expliciet of impliciet, wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid daarvan.

De gebruiker is verplicht het product op veilige wijze te beproeven en te gebruiken met inachtneming van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften. Geen enkele mededeling uit deze publikatie mag worden uitgelegd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming, aanbeveling of machtiging om enige gepatenteerde uitvinding toe te passen zonder geldige vergunning.

De BP Groep is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel ten gevolge van abnormaal gebruik van het materiaal, het niet in acht nemen van de aanbevelingen of enig risico samenhangend met de aard van het materiaal.

BP Europa SE - BP Nederland
Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel
Postbus 1131, 3000 BC Rotterdam
Tel.: +31 (010) 249 44 44, Fax: +31 (010) 2491510
